ACI TRES

Escalera escamoteable de tres tramos en acero estampado lacado

ENSAYO DE CARGA ESTATICA EN ESCALERA ESCAMOTEABLE DE TECHO, norma uni en 14975-2006

	PRECARGA Kg. 100	CARGA MEDIA Kg. 160	CARGA MAX APLICADA Kg. 260
APLICACIÓN 1	t = 60 segundos	t = 60 segundos	t = 60 segundos (2)
CONTROL DIMENSIONAL	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006
ESTADO SOLDADURAS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable (1)
ESTADO DE MUELLES-	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
ESTADO PIEZAS DE FIJACIÓN	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
TIRANTES	Ninguna rotura	Ninguna rotura	Ninguna rotura
ESTADO PELDAÑOS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Leve deformación del peldaæo Ninguna rotura o hundimiento
ESTADO CIERRES PAQUETE DE ESCALERA	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable
Mod. ACI ALUMINIO **Mod. ACI TRE** **Mod. ACI CUATRO**	RESISTE	RESISTE	RESISTE

(2) = Tiempo de aplicación de la precarga de kg 100. t = 60 segundos de acuerdo con la normativa UNI EN 14975 - 2006
(2) = " " " " " " " " 160. t = 60 " " " " " " " " " " "
(2) = " " " " " " " " 260. t = 60 " " " " " " " " " " "
(2) = Para los ensayos de carga se han utilizado pesos certificados de 20 kg. cada uno.
(2) = CAPACIDAD MAXIMA PROBADA EN EL PELDAÑO CENTRAL 260 kg.
(1) = Norma de referencia sobre la cualificación de los soldadores : ref. EN 287-1 Y EN 287-2, (procesos manuales)
(1) = " " " " " " " " operadores de soldadura: ref. 1418 (procesos automatizados)
(1) = Soldadores y operadores de soldaduras certificados segœn las normas EN
(1) = Normas de referencia sobre los procesos de soldadura: EN 15614-1 (acero) y EN 15614-2 (aluminio)

MEDIDAS DISPONIBLES

MODELO	HUECO TECHO. A x B (cm)				ALTURA TECHO (cm)	GRUESO FORJADO (cm)	VERSIÓN BASE.
ACI TRE ESTANDAR HUECO DE TECHO Y ALTURA ESTANDAR	120 X 70	120 X 60			265 / 275	18 / 28	consultar
	120 X 70	120 X 60			276 / 290		
	130 X 70	130 X 60			265 / 275 - 276 / 290		
	130 X 70	130 X 60			291 / 300		
ACI TRE ESPECIAL HUECO DE TECHO MEDIDA ESPECIAL ALTURA ESTANDAR	140 X 70	140 X 80	140 X 90	140 X 100	265 / 300	18 / 28	consultar
	150 X 70	150 X 80	150 X 90	150 X 100			
	160 X 70	160 X 80	160 X 90	160 X 100	265 / 300	18 / 28	consultar
	170 X 70	170 X 80	170 X 90	170 X 100			
	180 X 70	180 X 80	180 X 90	180 X 100			
	190 X 70	190 X 80	190 X 90	190 X 100	265 / 300	18 / 28	consultar
	200 X 70	200 X 80	200 X 90	200 X 100			
PARA ESCALERAS CON DIMENSIONES INTERMEDIAS EL PRECIO ES DE LA MEDIDA INMEDIATA MAYOR							
ACI TRE ESPECIAL HUECO DE TECHO MEDIDA ESPECIAL ALTURA ESPECIAL	130 X 70				301 / 320	18 / 28	consultar
	140 X 70	140 X 80	140 X 90	140 X 100	301 / 335	18 / 28	consultar
	150 X 70	150 X 80	150 X 90	150 X 100	336 / 365	18 / 28	consultar
	160 X 70	160 X 80	160 X 90	160 X 100	336 / 395	18 / 28	consultar
	170 X 70	170 X 80	170 X 90	170 X 100	396 / 425	18 / 28	consultar
	180 X 70	180 X 80	180 X 90	180 X 100	426 / 455	18 / 28	consultar
	190 X 70	190 X 80	190 X 90	190 X 100	456 / 485	18 / 28	consultar
	200 X 70	200 X 80	200 X 90	200 X 100	486 / 500	18 / 28	consultar

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MODELO: **BASE**

Cerradura metá lica .
Panel en madera de álamo multiestrato para la tapa interior.
Bastón telescópico de apertura y cierre de tapa.
Asideras desembarco parte superior.
Marco y escalones lacado en blanco RAL9010
Soportes de montaje y fijación escalera.
Doble pasamanos fijo.

Para envíos consulten condiciones

Para fabricaciones a medida o especiales – consulten precios

www.atocha-jc.com Tel. 91 551 42 50 e-mail: atocha@atocha-jc.com