



ALTURA 2020		Premarco para Revoque	
HOJA	Luz de paso mm	Pared acabada 105 mm Hueco interior 70 mm	Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm
		€	€
UNA	600 x 2020		
	700 x 2020	100.00	100.00
	800 x 2020		
	900 x 2020	130.00	130.00
	1000 x 2020	172.00	172.00
	1100 x 2020		
HOJAS	1200 x 2020	220.00	
	1400 x 2020		
	1600 x 2020		
	1800 x 2020	285.00	285.00
	2000 x 2020	369.00	369.00
	2200 x 2020		
DOS	2400 x 2020	465.00	

SCRIGNO Características técnicas del premarco para Revoque



La estructura del armazón es de acero galvanizado, de 0,5 de grosor en los lados/ el perfil posterior y 0,8 mm en los perfiles de la parte superior/el fondo.

El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa corrugada en vertical con un paso de 100mm.

El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura. La red metálica, que completa el costado, es de acero galvanizado y esta fijada al costado mediante grapas, lo cual asegura una buena sujeción del revoque.

Junto con el armazón se suministra una red de malla fina de fibra de vidrio que situada en la parte superior a la altura de la unión entre el armazón y la obra (por los dos lados), protege de la posible formación de grietas.


El premarco se entrega acompañado de dos separadores necesarios para la instalación.

El sistema de deslizamiento

El sistema de deslizamiento está constituido por: un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. En el lado del montante de madera el travesaño está fijado mediante clavos premontados, mientras que en lado del armazón se inserta.

Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para soportar hasta 120 kg de peso.

Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.



Stech

ALTURA 2020 mm.		Premarco para Cartón yeso	
HOJA	Luz de paso mm	Pared acabada 95 mm Hueco interior 54 mm	Pared acabada 115 mm Hueco interior 69 mm
		€	€
UNA	600 x 2020		
	700 x 2020	125.00	125.00
	800 x 2020		
	900 x 2020	140.00	140.00
	1000 x 2020	185.00	185.00
	1100 x 2020		262.00
HOJAS	1200 x 2020		
	1400 x 2020	275.00	275.00
	1600 x 2020		
	1800 x 2020	305.00	305.00
	2000 x 2020	395.00	395.00
	2200 x 2020		
DOS	2400 x 2020		549.00

SCRIGNO Características técnicas del premarco para cartón yeso



La estructura del armazón es de acero galvanizado.

El espesor de la chapa es 0,5 mm mientras que los perfiles superior, inferior, y posterior tienen un espesor de 0,8 mm con el fin de garantizar mas resistencia y estabilidad a la estructura.

El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa corrugada en vertical con un paso de 100mm.

El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura. En el costado hay también unos perfiles horizontales de 0,6 mm, de acero galvanizado, que sirven tanto para reforzar la estructura como para facilitar la aplicación y la fijación de la placa de cartón- yeso mediante los correspondientes tornillos suministrados de serie.

Junto con el armazón se suministra una red de malla fina de fibra de vidrio que situada en la parte superior a la altura de la unión entre el armazón y la obra (por los dos lados), protege de la posible formación de grietas.


El premarco se entrega acompañado de dos separadores necesarios para la instalación.

El sistema de deslizamiento

El sistema de deslizamiento está constituido por: un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. En el lado del montante de madera el travesaño está fijado mediante clavos premontados, mientras que en lado del armazón se inserta.

Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para soportar hasta 120 kg de peso.

Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.



Stech

TARIFA 2017
I.V.A NO INCLUIDO

Precios para mercancía retirada en nuestro almacén.

Para mercancía entregada a puerta calle en el territorio nacional peninsular, añadir 25 €, por cada envío de armazón para una hoja y 50€ para armazón doble. Resto de entregas consultar.

Para alturas a 2100 , fabricaciones a medida extra o especiales consulten precios