SUMINISTRO DE CARPINTERIA EN KIT
ATOCHA

ACI SVEZIA

Escalera escamoteable de pantógrafo en acero estampado con galvanizado de alta resistencia

ENSAYO DE CARGA ESTATICA EN ESCALERA ESCAMOTEABLE DE TECHO, norma uni en 14975-2006

	PRECARGA Kg. 100	CARGA MEDIA Kg. 160	CARGA MAX APLICADA Kg. 260
APLICACIÓN 1	t = 60 segundos	t = 60 segundos	t = 60 segundos (2)
CONTROL DIMENSIONAL	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006
ESTADO SOLDADURAS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable (1)
ESTADO DE MUELLES-	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
ESTADO PIEZAS DE FIJACIÓN	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
TIRANTES	Ninguna rotura	Ninguna rotura	Ninguna rotura
ESTADO PELDAÑOS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Leve deformación del peldaæo Ninguna rotura o hundimiento
ESTADO CIERRES PAQUETE DE ESCALERA	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable
Mod. ACI ALUMINIO Mod. ACI TRE Mod. ACI CUATRO	**RESISTE**	**RESISTE**	**RESISTE**

(2) = Tiempo de aplicación de la precarga de kg 100. t = 60 segundos de acuerdo con la normativa UNI EN 14975 - 2006
(2) = “ “ “ “ “ “ “ “ 160. t = 60 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
(2) = “ “ “ “ “ “ “ “ 260. t = 60 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
(2) = Para los ensayos de carga se han utilizado pesos certi cados de 20 kg. cada uno.
(2) = CAPACIDAD MAXIMA PROBADA EN EL PELDAÑO CENTRAL 260 kg.
(1) = Norma de referencia sobre la cuali cación de los soldadores : ref. EN 287-1 Y EN 287-2, (procesos manuales)
(1) = “ “ “ “ “ “ “ “ operadores de soldadura: ref. 1418 (procesos automatizados)
(1) = Soldadores y operadores de soldaduras certi cados segœn las normas EN
(1) = Normas de referencia sobre los procesos de soldadura: EN 15614-1 (acero) y EN 15614-2 (aluminio)

TARIFA 2020 (IVA NO INCLUIDO)

HUECO TECHO. A x B - (cm)					ALTURA TECHO (cm)	GRUESO FORJADO (cm)	PRECIO VERSIÓN BASE (euro)
70 x 50	80 x 50	90 x 50	100 x 50		260 x 275	18 / 28	302 €
70 x 50	80 x 50	90 x 50	100 x 50		276 x 300	18 / 28	302 €
		90 x 50	100 x 50		301 x 320	18 / 28	344 €
70 x 60	80 x 60	90 x 60	100 x 60		260 x 275	18 / 28	302 €
70 x 60	80 x 60	90 x 60	100 x 60		276 x 300	18 / 28	302 €
		90 x 60	100 x 60		301 x 320	18 / 28	344 €
70 x 70	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	260 x 275	18 / 28	302 €
70 x 70	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	276 x 300	18 / 28	302 €
		90 x 70	100 x 70	110 x 70	301 x 320	18 / 28	344 €

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MODELO: MODELO BASE
Cerradura metálica
Panel en madera de álamo multiestrato para la tapa superior
Asideras desembarco parte superior.
Bastón telescópico de apertura y cierre de la tapa.
Soportes de montaje y fijación escalera.
Pasamanos telescópico lado derecho.
Marco lacado en blanco
(El pasamanos no se suministra en las medidas de: 70x50 / 70x60 / 70x70)

Para envíos consulten condiciones

Para fabricaciones especiales o a medida, consulten precios

www.atocha-jc.com Pº Reina Cristina, 20 Madrid 28014 Telf. 91 551 42 50 e-mail: atocha@atocha-jc.com