SUMINISTRO DE CARPINTERIA EN KIT ATOCHA

ACI ALUMINO MOTORIZADA BASIC

Escalera escamoteable eléctrica de pantógrafo en fundición de aluminio

ENSAYO DE CARGA ESTATICA EN ESCALERA ESCAMOTEABLE DE TECHO, norma uni en 14975-2006

	PRECARGA Kg. 100	CARGA MEDIA Kg. 160	CARGA MAX APLICADA Kg. 260
APLICACIÓN 1	t = 60 segundos	t = 60 segundos	t = 60 segundos (2)
CONTROL DIMENSIONAL	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006
ESTADO SOLDADURAS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable (1)
ESTADO DE MUELLES-	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
ESTADO PIEZAS DE FIJACIÓN	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
TIRANTES	Ninguna rotura	Ninguna rotura	Ninguna rotura
ESTADO PELDAÑOS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Leve deformación del peldaæo Ninguna rotura o hundimiento
ESTADO CIERRES PAQUETE DE ESCALERA	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable
Mod. ACI ALUMINIO Mod. ACI TRE Mod. ACI CUATRO	**RESISTE**	**RESISTE**	**RESISTE**

(2) = Tiempo de aplicación de la precarga de kg 100. t = 60 segundos de acuerdo con la normativa UNI EN 14975 - 2006
(2) = " " " " " " " " 160. t = 60 " " " " " " " " " " "
(2) = " " " " " " " " 260. t = 60 " " " " " " " " " " "
(2) = Para los ensayos de carga se han utilizado pesos certificados de 20 kg. cada uno.
(2) = CAPACIDAD MAXIMA PROBADA EN EL PELDAÑO CENTRAL 260 kg.
(1) = Norma de referencia sobre la cualificación de los soldadores : ref. EN 287-1 Y EN 287-2, (procesos manuales)
(1) = " " " " " " " " operadores de soldadura: ref. 1418 (procesos automatizados)
(1) = Soldadores y operadores de soldaduras certificados segœn las normas EN
(1) = Normas de referencia sobre los procesos de soldadura: EN 15614-1 (acero) y EN 15614-2 (aluminio)

MEDIDAS DISPONIBLES

M O D E LO	H U E C O TECHO. A x B - (cm)				ALTURA TECHO (cm)	GRUESO FORJADO (cm)	VERSIÓN BASIC. €.
ACI ALUMINIO MOTORIZADA BASIC	90 x 60	90 x 70			270 / 300	18 / 28	consultar
	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60	270 / 300	18 / 28	consultar
	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60	301 / 325	18 / 28	consultar
	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70	270 / 300	18 / 28	consultar
	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70	301 / 325	18 / 28	consultar

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MODELO: **ACI TECHO MOTORIZADA BASIC**

1 Mando a distancia de apertura y cierre de tapa. Soportes de montaje y fijación escalera
Panel de partículas y álamo multiestrato para la tapa interior 2 Asideras desembarco parte superior. Un pasamanos telescópico.
. Avisador luminoso intermitente Accionador electromecánico 230 V Unidad electrónica de control Sistema de apertura manual de emergencia

Interruptor pared , mando a distancia opcional

Para envíos consulten condiciones

Para fabricaciones a medida
o especiales – consulten precios