SUMINISTRO DE CARPINTERIA EN KIT ATOCHA

ACI TERRAZA THERMO BOX

Escalera escamoteable con cajón metálico de chapa galvanizada de acceso a cubiertas

TARIFA 2020 (IVA NO INCLUIDO)

ENSAYO DE CARGA ESTATICA EN ESCALERA ESCAMOTEABLE DE TECHO, norma uni en 14975-2006

	PRECARGA Kg. 100	CARGA MEDIA Kg. 160	CARGA MAX APLICADA Kg. 260
APLICACIÓN 1	t = 60 segundos	t = 60 segundos	t = 60 segundos (2)
CONTROL DIMENSIONAL	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006
ESTADO SOLDADURAS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable (1)
ESTADO DE MUELLES-	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
ESTADO PIEZAS DE FIJACIÓN	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
TIRANTES	Ninguna rotura	Ninguna rotura	Ninguna rotura
ESTADO PELDAÑOS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Leve deformación del peldaño Ninguna rotura o hundimiento
ESTADO CIERRES PAQUETE DE ESCALERA	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable
Mod. ACI ALUMINIO Mod. ACI TRE Mod. ACI CUATRO	**RESISTE**	**RESISTE**	**RESISTE**

(2) = Tiempo de aplicación de la precarga de kg 100. t = 60 segundos de acuerdo con la normativa UNI EN 14975 - 2006
(2) = " " " " " " " " " 160. t = 60 " " " " " " " " " "
(2) = " " " " " " " " " 260. t = 60 " " " " " " " " " "
(2) = Para los ensayos de carga se han utilizado pesos certificados de 20 kg. cada uno.
(2) = CAPACIDAD MAXIMA PROBADA EN EL PELDAÑO CENTRAL 260 kg.
(1) = Norma de referencia sobre la cualificación de los soldadores : ref. EN 287-1 Y EN 287-2, (procesos manuales)
(1) = " " " " " " " " operadores de soldadura: ref. 1418 (procesos automatizados)
(1) = Soldadores y operadores de soldaduras certificados segœn las normas EN
(1) = Normas de referencia sobre los procesos de soldadura: EN 15614-1 (acero) y EN 15614-2 (aluminio)

MODELO	HUECO TECHO. AxB (cm)			ALTURA TECHO (cm)	GRUESO FORJADO (cm)	VERSIÓN BASE. (euro)
ACI SVEZIA tijerilla acero ACI ALUMINO tijerilla fundición alumino	Techo salida al exterior manual .	90 X 70	100 X 70	276 / 300	18 / 40	**1 784 €.**
	Techo salida al exterior automático	90 X 70	100 X 70	276 / 300	18 / 40	**consultar**
ACI TRE en tres tramos plegables de acero galvanizado	Techo salida al exterior manual .	120 X 70		265 / 275	18 / 40	**consultar.**
				276 / 290		
				265 / 275		
				276 / 290		
				291 / 300		
		130 X 70		265 / 275		
				276 / 290		
				265 / 275		
				276 / 290		
				291 / 300		
ACI CUATRO en cuatro tramos plegables de acero galvanizado	Techo salida al exterior manual .	90 X 70		265 / 280	18 / 40	**consultar**
		100 X 70		265 / 275		
				276 / 290		
				291 / 300		
				291 / 300		
		120 X 70		291 / 300		

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MODELO: **BASE :** Cajón metálico cerrado en chapa galvanizada con tapa de madera de álamo multiestrato recubierta de chapa galvanizada
Cerradura metálica . Peldaño intermedio de ayuda al desembarco Bastón telescópico de apertura y cierre de tapa. Soportes de montaje y fijación escalera.
Panel en madera de álamo multiestrato para la tapa interior Asideras desembarco parte superior. Doble pasamanos fijo ó telescópico.
Perfiles de apoyo – fijación a cubierta OPCIONAL : Moqueta , antideslizamiento , cerradura con llave

Para envíos consulten condiciones

Para fabricaciones a medida, especiales y motorizaciones consulten precios

También disponible en versión motorizada eléctrica

www.atocha-jc.com Pº Reina Cristina, 20 Madrid 28014 Telf. 91 551 42 50 e-mail: atocha@atocha-jc.com