

ALTURA 2020

Premarco para Revoque

HOJA	Luz de paso mm	Pared acabada 105 mm Hueco interior 70 mm	Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm
		€	€
UNA	600 x 2020		
	700 x 2020	105.00	105.00
	800 x 2020		
	900 x 2020	105.00	105.00
	1000 x 2020	140.00	140.00
	1100 x 2020	consultar	
	1200 x 2020		

HOJAS	Luz de paso mm	Pared acabada 105 mm Hueco interior 70 mm	Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm
		€	€
DOS	1200 x 2020		
	1400 x 2020	235.00	235.00
	1600 x 2020		
	1800 x 2020	235.00	235.00
	2000 x 2020	299.00	299.00
	2200 x 2020	consultar	
	2400 x 2020		

SCRIGNO®

Características técnicas del premarco para Revoque




La estructura del armazón es de acero galvanizado, de 0,5 de grosor en los lados/ el perfil posterior y 0,8 mm en los perfiles de la parte superior/el fondo. El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa corrugada en vertical con un paso de 100mm. El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura. La red metálica, que completa el costado, es de acero galvanizado y esta fijada al costado mediante grapas, lo cual asegura una buena sujeción del revoque. Junto con el armazón se suministra una red de malla fina de fibra de vidrio que situada en la parte superior a la altura de la unión entre el armazón y la obra (por los dos lados), protege de la posible formación de grietas. El premarco se entrega acompañado de dos separadores necesarios para la instalación.

El sistema de deslizamiento está constituido por: un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. En el lado del montante de madera el travesaño está fijado mediante clavos premontados, mientras que en lado del armazón se inserta.

Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para soportar hasta 120 kg de peso.

Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.



ALTURA 2020 mm.

Premarco para Cartón yeso

HOJA	Luz de paso mm	Pared acabada 95 mm Hueco interior 54 mm	Pared acabada 115 mm Hueco interior 69 mm
		€	€
UNA	600 x 2020		
	700 x 2020	105.00	105.00
	800 x 2020		
	900 x 2020	105.00	105.00
	1000 x 2020	140.00	140.00
	1100 x 2020		consultar
	1200 x 2020		

HOJAS	Luz de paso mm	Pared acabada 95 mm Hueco interior 54 mm	Pared acabada 115 mm Hueco interior 69 mm
		€	€
DOS	1200 x 2020		
	1400 x 2020	235.00	235.00
	1600 x 2020		
	1800 x 2020	235.00	235.00
	2000 x 2020	299.00	299.00
	2200 x 2020		consultar
	2400 x 2020		

SCRIGNO®

Características técnicas del premarco para cartón yeso



La estructura del armazón es de acero galvanizado. El espesor de la chapa es 0,5 mm mientras que los perfiles superior, inferior, y posterior tienen un espesor de 0,8 mm con el fin de garantizar mas resistencia y estabilidad a la estructura. El costado del armazón está constituido por una pieza única de chapa corrugada en vertical con un paso de 100mm. El corrugado confiere una mayor solidez a la estructura. En el costado hay también unos perfiles horizontales de 0,6 mm, de acero galvanizado, que sirven tanto para reforzar la estructura como para facilitar la aplicación y la fijación de la placa de cartón- yeso mediante los correspondientes tornillos suministrados de serie. Junto con el armazón se suministra una red de malla fina de fibra de vidrio que situada en la parte superior a la altura de la unión entre el armazón y la obra (por los dos lados), protege de la posible formación de grietas. El premarco se entrega acompañado de dos separadores necesarios para la instalación.

El sistema de deslizamiento está constituido por:

un perfil de guía en aluminio con perfiles laterales de PVC. En el lado del montante de madera el travesaño está fijado mediante clavos premontados, mientras que en lado del armazón se inserta.

Un par de carros de cojinetes de bola con capacidad para soportar hasta 120 kg de peso.

Los carros están provistos de tornillos, garras de sujeción y topes de percusión para el montaje del panel de la puerta.

TARIFA 2020

I.V.A NO INCLUIDO

MARZO / 2020

Para alturas a 2100 el precio es el mismo

Para fabricaciones a medida o especiales, consulten precios

Para envíos, consulten condiciones