

Trampilla acceso a cubiertas

Trampilla diseñada para facilitar el acceso a la cubierta permitiendo su salida desde el interior de forma rápida y segura. Ideal para combinar junto con nuestras escaleras escamoteables.

- Indicada para cubiertas planas de 0° a 15° de inclinación.
- Las medidas coinciden con la mayoría de escaleras escamoteables*.
- Posibilidad de fabricación a medida.
- Formada por un zócalo recto de PVC de 18 cm de altura con cámara de aire y tapa de acero galvanizado.
- Posibilidad de suministrar la trampilla con la tapa provista de espuma aislante, ideal para conseguir un mayor aislamiento térmico y acústico. Trampilla ISO.
- Manecilla para apertura y cierre.
- Provista de uno o dos amortiguadores telescópicos que facilitan la apertura de 70° a 90°.
- Protección contra el pedrisco, caídas, vandalismo y robo.
- Se entrega montada. (Escalera no incluida).

Trampilla estándar

Trampilla ISO



Trampilla estándar

Medida hueco (cm)	50x50	80x50	60x60	80x60	90x60	100x60	120x60	140x60	70x70	100x70	120x70	140x70	80x80	130x80	90x90	100x100
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

Trampilla ISO

Medida hueco (cm)	50x50	80x50	60x60	80x60	90x60	100x60	120x60	140x60	70x70	100x70	120x70	140x70	80x80	130x80	90x90	100x100
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

*Montaje aconsejado: Trampilla de medidas superiores si se desea instalar junto con la escalera.

